


RG-11/U-4 Cu/Al
RG-11/U-4 Cu/Al PE



Yapısı
Construction

- ① 1,63 mmØ Elektrolitik Mono Bakır İletken / Electrolitic Solid Copper Conductor
 ② 7,20 mmØ Köpük PE Yalıtkan / Foam PE Insulator
 ③ Al-Pes Bant / Al-Pes Tape
 ④ Alüminyum Örgü / Aliminum Braid
 ⑤ 10,30 mmØ PVC veya PE Dış Kılıf / PVC or PE Outer Sheath

Kullanım Yerleri
Application

Bu kablolar bina içi CATV-CCTV sistemlerinde, dağıtım kablosu ve düşük zayıflama istenen uydu sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılırlar. PE kılıf harici ve yer altı şebekelerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır. These types of cables are used as distribution cables for indoor CATV-CCTV systems and also connection cables for satellite dish systems where lower attenuation is needed. PE Outer sheath is used as a connection cable in outdoor and underground networks.

Teknik Bilgiler
Technical Data

Yalıtım Direnci Insulation Resistance	> 2000 MΩ.km	Efektif Taşıma Kapasitesi Mutual Capacitance	53 ± 2 pF/m	Yayıma Hızı Velocity of Propagation	82%
Test Voltajı Test Voltage	5 kV	Bükülme Min. Yarıçapı Bending Min. Diameter	20XD mm	Empedans Empedance	75 ± 3 Ω
Çalışma Voltajı Working Voltage	2 kV	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	-40°C... +70°C	Dış Kılıf Renk No Outer Sheath Colour No	PVC : Siyah / Kırmızı (Black / Red) PE : Siyah (Black)
Standart Sevki Uzunluğu Standard Transport Len	100/500/1000/2000 mt	Alev Testi Standardı Flame Test Standard	IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, EN 60332-1-2		

Görsel Tanıtım
Visual Introduction



-40/+70 °C
çalışma sıcaklığı
working temperature



IEC-EN-VDE 60332-1-2
alev testi standardı
flame test standard



reach uyumluluğu
reach compliance



rohs uyumluluğu
rohs compliance



avrupa konformasyonu
european conformity

ZAYIFLAMALAR (20°C'de)
ATTENUATIONS (at 20°C)

mHz	db/100m
5	1,3
50	3
100	4,4
200	6,2
470	9
860	13
1000	14,3
1350	17,1
1750	19,4
2150	22
2400	23