



## UK 415

Yapısı  
Construction

- 1 4x1.5 mm<sup>2</sup> Bükülü OFC Teller / Stranded OFC Wires
- 2 Ø 2.80mm PVC Yalıtkan / PVC Insulation
- 3 Ø 8.5 mm Esnek PVC Dış Kılıf / Flexible PVC Outer Sheath

## UK 425

- 1 4x2.5 mm<sup>2</sup> Bükülü OFC Teller / Stranded OFC Wires
- 2 Ø 3.20mm PVC Yalıtkan / PVC Insulation
- 3 Ø 9.60 mm Esnek PVC Dış Kılıf / Flexible PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri  
Application

Çok esnek hoparlör kabloları ses ve HI-FI sistemler için idealdir. Bu düşük çaplı kabloların sarımı ve döşemesi oldukça kolaydır.  
High flexible speaker cables are ideal for sound and Hi-Fi systems. These small diameter robust cables are easy to wind and install.

Görsel Tanıtım  
Visual Introduction

-30/+70 °C  
çalışma sıcaklığı  
working temperature



reach uyumluluğu  
reach compliance



rohs uyumluluğu  
rohs compliance



avrupa konformasyonu  
european conformity

Teknik Bilgiler  
Technical Data

	UK 415	UK 425	UK 415	UK 425
İletken Direnci Conductor Resistance	< 13.3 Ω/km	< 8 Ω/km	İzolasyon Direnci Insulation Resistance	> 200 M.ΩxKm
Çalışma Voltajı Working Voltage	300 Veff	300 Veff	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	-30°C... +70°C
Test Voltajı Test Voltage	2000 Veff	2000 Veff		