

Yapısı
Construction

- 1 6x2.5 mm² Bükülü OFC Teller / Stranded OFC Wires
- 2 Ø 3.20mm PVC Yalıtkan / PVC Insulation
- 3 Ø 11.80 mm Esnek PVC Dış Kılıf / Flexible PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri
Application

Çok esnek hoparlör kabloları ses ve HI-FI sistemler için idealdir. Bu düşük çaplı kabloların sarımı ve döşemesi oldukça kolaydır.
High flexible speaker cables are ideal for sound and Hi-Fi systems. These small diameter robust cables are easy to wind and install.

Görsel Tanıtım
Visual Introduction

-30/+70 °C
çalışma sıcaklığı
working temperature



reach uyumluluğu
reach compliance



rohs uyumluluğu
rohs compliance



avrupa konformasyonu
european conformity

Teknik Bilgiler
Technical Data

	UK 625	UK 625
İletken Direnci Conductor Resistance	< 8 Ω/km	İzolasyon Direnci Insulation Resistance > 200 M.ΩxKm
Çalışma Voltajı Working Voltage	300 Veff	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature -30°C... +70°C
Test Voltajı Test Voltage	2000 Veff	