



Yapısı

Construction

- 1 Ø 0.574mm Tek Tel Tavlı Bakır / Electrolytic Annealed Copper
- 2 Ø 3.70mm Solid PE İzolasyon / Solid PE Insulation
- 3 Al-Pes Bant Ekran / Al-Pes Tape Screen
- 4 Kalaylı Bakır Tel Örgü / Tinned Copper Braid Screen
- 5 Ø 6.15 mm PVC Dış Kılıf / PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri

Application

Yüksek kalitede görüntü iletimi gerektiren yayın istasyonları ve stüdyo ortamlarında kullanılan analog video kablolarıdır. Düşük zayıflama değerleri ve kararlı empedans eğrisi ile sabit ve hareketli uygulamalarda en uygun çözümü sunarlar.

These cables are used in the analog studio environments like broadcasting stations and studios that require high quality image transmissions. Lower attenuation values and stable impedance curves which this cable offers are imperative in the the fixed and mobile applications.

Görsel Tanıtım

Visual Introduction



-30/+70 °C
çalışma sıcaklığı
working temperature



reach uyumluluğu
reach compliance



rohs uyumluluğu
rohs compliance



avrupa konformasyonu
european conformity

Teknik Bilgiler

Technical Data

	UKAV 50					UKAV 50									
Kapasite Capacity	< 67 pF/m					Çalışma Sıcaklığı (Sabit) Working Temperature (Fixed)					-30°C... +70°C				
Test Gerilimi (50 Hz) Test Voltage	5 kV					Çalışma Sıcaklığı (Hareketli) Working Temperature (Movin')					-5°C... +70°C				
Yayıma Hızı Propagation	% 66														
Zayıflamalar Attenuations	Mhz	db/100m	Mhz	db/100m	Mhz	db/100m	Mhz	db/100m	Mhz	db/100m	Mhz	db/100m	Mhz	db/100m	
	10	4.2	100	13.5	230	19.4	470	27.4	860	39.4					
	1000	42.4	1500	51.5	2000	56.5	2400	62.4	3000	66.5					