

Yapısı
Construction

- 1 1.50 mm² Bükülü OFC Teller / Stranded OFC Wires
- 2 Ø 2.35mm PVC İzolasyon / PVC Insulation
- 3 Tela Ayrırıcı / Tela Separator
- 4 Esnek PVC Dış Kılıf / Flexible PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri
Application

UK LM kablolar çok esnek ve çok damarlı olup hoparlör ve ışıklandırma amaçlı olarak profesyonel ses sistemlerinde kullanılmaktadırlar. Kolayca kurulabilirler. UK LM series cables are high performance multicore speaker and connection cables, which ideal for professional lighting systems . They can be wind and connect quickly and easily.

Görsel Tanıtım
Visual Introduction

-30/+70 °C
çalışma sıcaklığı
working temperature



reach uyumluluğu
reach compliance



rohs uyumluluğu
rohs compliance



avrupa konformasyonu
european conformity

Teknik Bilgiler
Technical Data

	UK LM15		UK LM15
İletken Direnci Conductor Resistance	<13 Ω/km	İzolasyon Direnci Insulation Resistance	>200 M.ΩxKm
Kapasite Capacity	<120 nF/km	Test Voltajı Test Voltage	2500 V
Çalışma Voltajı Working Voltage	300 V / 500 V	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	-30°C... +70°C

KABLO ÇAPLARI
CROSS SECTIONS

ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KABLO ÇAPı (≈) OVERALL DIAMETER (≈)	KABLO AĞIRLIĞI (≈) CABLE WEIGHT (≈)	STANDART SEVK UZUNLUĞU STANDARD DELIVERY LENGTH
8 UK LM 15	12.1	225	200m MDF Makara / Plywood Spool 500m Ağaç Makara / Wooden Spool 1000m Ağaç Makara / Wooden Spool
10 UK LM 15	13.6	280	
12 UK LM 15	14.1	320	
14 UK LM 15	14.8	360	
16 UK LM 15	15.1	415	
18 UK LM 15	16.1	429	
20 UK LM 15	17.4	490	
25 UK LM 15	19.2	625	
30 UK LM 15	20.3	710	