

Yapısı
Construction

- 1 2x0.08 mm² Bükülü Kalaylı Bakır Teller / Stranded Tinned Copper Wires
- 2 Ø 0.75mm PVC İzolasyon / PVC Insulation
- 3 Kalaylı Bakır Spiral Ekran / Bare Copper Spiral Shield
- 4 Ø 4.25mm PVC Dış Kılıf / PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri
Application

UWC-1 yassı dengesiz mikrofon kablosu müzik çalarlar gibi hareketli uygulamalarda kullanılırlar.
UWC-1 flat unbalanced microphone cable is used for mobile applications like walkmans.

Görsel Tanıtım
Visual Introduction

-30/ +70 °C
çalışma sıcaklığı
working temperature



reach uyumluluğu
reach compliance



rohs uyumluluğu
rohs compliance



avrupa konformasyonu
european conformity

Teknik Bilgiler
Technical Data

	UWC-1	UWC-1
İletken Direnci Conductor Resistance	< 267 Ω/km	İzolasyon Direnci Insulation Resistance
Ekran Direnci Screen Resistance	< 80 Ω/km	Test Voltajı Test Voltage
Kapasite Capacity	C / S < 260 nF/km	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature
		> 3.2 G.ΩxKm
		C / C < 500 Veff C / S < 1000 Veff
		-30°C... +70°C