

Yapısı  
Construction

- 1 2x0,22 mm<sup>2</sup> Bükülü OFC Teller / Stranded OFC Wires
- 2 Ø 1.4mm PE İzolasyon / PE Insulation
- 3 Pamuk İplik Dolgu / Cotton Cords Filler
- 4 Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Screen
- 5 Ø 6.4mm Esnek PVC Dış Kılıf / Flexible PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri  
Application

AVC 22 X sahne ve ev kayıtları gibi hareketli alanlarda kullanılan yüksek esneklikli dengeli mikrofon kablolarıdır.  
AVC 22 X high flexible balanced microphone cable is used for mobile applications like stages or home recording.

Görsel Tanıtım  
Visual Introduction

-30/+70 °C  
çalışma sıcaklığı  
working temperature



reach uyumluluğu  
reach compliance



rohs uyumluluğu  
rohs compliance



avrupa konformasyonu  
european conformity

Teknik Bilgiler  
Technical Data

	AVC 22 X	AVC 22 X	
İletken Direnci Conductor Resistance	< 90 Ω/km	İzolasyon Direnci Insulation Resistance	> 3.2 G.ΩxKm
Ekran Direnci Screen Resistance	< 30 Ω/km	Test Voltajı Test Voltage	C/C < 500 Veff C/S < 1000 Veff
Kapasite Capacity	C/C < 68 nF/km C/S < 130 nF/km	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	-30°C... +70°C

\* C simgesi "İletken" i temsil etmektedir.  
\* C stands for "Conductor".

\* S simgesi "Ekran" ı temsil etmektedir.  
\* S stands for "Screen".