

Yapısı
Construction

- ① 4x0.14 mm² Bükülü OFC Teller / Stranded OFC Wires
- ② Ø 1.00mm PE İzolasyon / PE Insulation
- ③ Tela Ayırıcı / Tela Separator
- ④ Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Screen
- ⑤ Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Screen
- ⑥ Ø 3.7mm Esnek PVC Dış Kılıf / Flexible PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri
Application

Bu esnek kablolar, mikrofon kabloları; düşük kapasiteli, mükemmel simetrik, çift spiral ekranlı uygulamalarında kullanılır.

These cables are flexible microphone cables which have very low capacitance, perfectly symmetrical stranding (star-quad) and double spiral shielding are ideal for professional studio applications.

Teknik Bilgiler
Technical Data

	AVC 414 Pro	AVC 414 Pro
İletken Direnci Conductor Resistance	< 135 Ω/km	İzolasyon Direnci Insulation Resistance
Ekran Direnci Screen Resistance	< 20 Ω/km	Test Voltajı Test Voltage
Kapasite Capacity	C / C < 65 nF/km C / S < 120 nF/km	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature
		> 3.2 G.Ω.km
		C / C < 500 Veff C / S < 1000 Veff
		-30°C... +70°C

* C simgesi "İletken" i temsil etmektedir.
* C stands for "Conductor".

*S simgesi "Ekran" ı temsil etmektedir.
*S stands for "Screen".