



- Yapısı**  
Construction
- 1 2x0.22 mm<sup>2</sup> Bükülü Kalaylı Bakır Teller / Stranded Tinned Copper Wires
  - 2 Ø 1.1mm PP İzolasyon / PP Insulation
  - 3 7xØ 0.20 mm Bükülü Kalaylı Bakır Tel Ekranı / 7xØ 0.20 mm Stranded Tinned Copper Wire Screen
  - 4 Al-Pes Folyo / Al-Pes Tape
  - 5 Ø 3.2 mm PVC Dış Kılıf / PVC Outer Sheath

**Kullanım Yerleri**  
Application

Folyo ekranlı olan bu kablolar dengeli ses sinyallerinin iletimi için kullanılırlar.  
These cables are screen foiled installation cables used for the transmission of balanced sound signals.



	BA22	BA22	
<b>İletken Direnci</b> Conductor Resistance	< 86 Ω/km	<b>İzolasyon Direnci</b> Insulation Resistance	> 3.2 G.ΩxKm
<b>Ekran Direnci</b> Screen Resistance	< 65Ω/km	<b>Test Voltajı</b> Test Voltage	C / C < 500 Veff C / S < 1000 Veff
<b>Kapasite</b> Capacity	C / C < 85 nF/km C / S < 160 nF/km	<b>Çalışma Sıcaklığı</b> Working Temperature	-30°C... +70°C

\* C simgesi "İletken" i temsil etmektedir.  
\* C stands for "Conductor".

\*S simgesi "Ekran" ı temsil etmektedir.  
\*S stands for "Screen".