

Yapısı  
Construction

- 1 2x0,20 mm<sup>2</sup> Bükülü OFC Teller / Stranded OFC Wires
- 2 Ø 1.4mm PE İzolasyon / PE Insulation
- 3 Pamuk İplik Dolgu / Cotton Cords Filler
- 4 Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Screen
- 5 Ø 6.4mm FRNC Dış Kılıf / FRNC Outer Sheath

Kullanım Yerleri  
Application

Esnek, halojensiz, dengeli mikrofon kablolarıdır. Sahne ve stüdyo uygulamalarında sabit veya hareketli alanlarda kullanılırlar.  
Flexible halogen free flame retardant balanced microphone cable is used for mobile applications like stages and also for fixed installation like studio applications.

Görsel Tanıtım  
Visual Introduction

-30/+70 °C  
çalışma sıcaklığı  
working temperature



reach uyumluluğu  
reach compliance



rohs uyumluluğu  
rohs compliance



avrupa konformasyonu  
european conformity

Teknik Bilgiler  
Technical Data

	HF AVC 22 X	HF AVC 22 X
İletken Direnci Conductor Resistance	<110 Ω/km	İzolasyon Direnci Insulation Resistance
Ekran Direnci Screen Resistance	<30 Ω/km	Test Voltajı Test Voltage
Kapasite Capacity	C / C < 68 nF/km C / S < 130 nF/km	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature
		> 3.2 G.ΩxKm C / C < 500 Veff C / S < 1000 Veff -30°C... +70°C

\* C simgesi "İletken" i temsil etmektedir.  
\* C stands for "Conductor".

\* S simgesi "Ekran" ı temsil etmektedir.  
\* S stands for "Screen".