

Yapısı
Construction

- 1 2x0.22 mm² Bükülü Kalaylı Bakır Teller / Stranded Tinned Copper Wires
- 2 Ø 1.15mm PE İzolasyon / PE Insulation
- 3 7x Ø 0.20 mm Bükülü Kalaylı Bakır Teller / Stranded Tinned Copper Wires
- 4 Al-Pes Folyo Ekranlama / Al-Pes Folio Screening
- 5 Ø 4.60 mm FRNC Dış Kılıf / FRNC Outer Sheath

Kullanım Yerleri
Application

Halojeniz profesyonel analog tesisat kablosu düşük gürültülü, ekranlı ve düşük çaplı yapısı ile stüdyo uygulamalarında kullanılır.
Halogen free, professional analog, low noise, shielded, low diameter installation cable is used for studio applications.

Görsel Tanıtım
Visual Introduction

-30/+70 °C
çalışma sıcaklığı
working temperature



reach uyumluluğu
reach compliance



rohs uyumluluğu
rohs compliance



avrupa konformasyonu
european conformity

Teknik Bilgiler
Technical Data

	HF BA 22 Pro	HF BA 22 Pro
İletken Direnci Conductor Resistance	< 86 Ω/km	İzolasyon Direnci Insulation Resistance
Ekran Direnci Screen Resistance	< 65Ω/km	Test Voltajı Test Voltage
Kapasite Capacity	C / C < 85 nF/km C / S < 160 nF/km	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature
		> 3.2 G.Ω.km
		C / C < 500 Veff C / S < 1000 Veff
		-30°C... +70°C

* C simgesi "İletken" i temsil etmektedir.
* C stands for "Conductor".

* S simgesi "Ekran" ı temsil etmektedir.
* S stands for "Screen".